


ESLINGAS DE CADENA

GRADO 80

UN BRAZO O RAMAL

GRADO 80 Tamaño de cadena de Aleación		
(pulg.)	(mm)	CAPACIDAD DE CARGA
7/32	6	1133.9KG
1/4 (9/32)	7	1587.5KG
5/16	8	2041.1KG
3/8	10	3220.5KG
1/2	13	5443.1KG
5/8	16	8210KG
3/4	20	12836.6KG
7/8	22	15512.8KG
1	26	21636.3KG
1-1/4	32	32794.7KG



SGG



SGS



SSS



SOS



SOSL



SOF



SOG



CO

TIPO	DESCRIPCION
SOG	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de amarre
SGG	Eslinga de Cadena con Ganchos de Traba en Ambos Extremos
SGS	Eslinga de Cadena con Gancho de Traba y Gancho de Carga
SSS	Eslinga de Cadena con Gancho de Carga en Cada Extremo
SOS	Eslinga de Cadena con Eslabón Maestro y Gancho para Carga
SOSL	Eslinga con Eslabón Maestro y Gancho Shur-Lock
SOF	Eslinga con Eslabón Maestro y Gancho de Fundición
CO	Eslinga con Eslabón Maestro en Cada Extremo



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA
NORMA DE REFERENCIA ASME B30.9