

1) Datos de contacto

Nombre	Correo	Teléfono
____ Nombre y apellidos	____ correo@empresa.com	____ 10 dígitos

2) Especificación del estrobo

Construcción del cable	Ø del cable	Alma
____ 6×19, 6×36...	____ mm o pulgadas	____ IWRC / FC
Longitud PA-PA	Terminación	Configuración prevista
____ m o ft	____ Ojos/socket/rozaderas	____ Vertical / En "u" / Enlazada
Capacidad requerida	Ambiente	Relación D/d
____ t o kg	____ Temperatura/corrosión	____ Si aplica

3) Identificación y trazabilidad

Número de serie / ID (si reemplazo)	Uso previsto	Adjuntos
____ Escribe o adjunta foto	____ Descripción de la maniobra	____ Enlace a fotos/planos
Observaciones		
____ Requisitos especiales, accesorios, etc.	____	____

4) Recordatorio B30.9

- La etiqueta debe indicar: capacidades por configuración, fabricante, tipo/tamaño/Ø, longitud PA-PA, número de serie.
- Confirma factores por ángulo (vertical, en "u", enlazada) según la tabla del fabricante.
- Inspecciona antes de usar y retira si la etiqueta es ilegible o hay daño visible.

ACERAX · Estrobos de cable

Enviar datos para cotización

Aviso: Este checklist se apega al marco ASME B30.9 (eslingas). Para hardware desmontable (grilletes, ganchos, cáncamos, tensores) considerar ASME B30.26.