






TABLA DE ESPECIFICACIONES

Cables de acero

Construcción / Serie		1 		2 		3 		4 		5 		6 		7 		8 	
Tipo																	
Alma		6X19 / 6X26		6X19 / 6X26		6X36		6X36		19X7		35X7		8X19		8X19	
Acero		COBRA / CONDOR		COBRA / HALCÓN		CASABEL / ÁGUILA		SUPERFLEX / SUPERFLEXIBLE		ELEFANTE / NO ROTATORIO		ANTIGIRATORIO		ELEVADOR		RETENIDA	
Acabado		ACERO		FIBRA		ACERO		FIBRA		ACERO		ACERO		ACERO			
		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ARADO EXTRA MEJORADO NEGRO		ALTA RESISTENCIA GALVANIZADO	
DIÁMETRO		6X19/6X26 BOA/CONDOR		6X19/6X26 COBRA/HALCÓN		6X36 CASABEL/ÁGUILA		6X36 SUPERFLEX/SUPERFLEXIBLE		19X7 ELEFANTE/NO ROTATORIO		35X7 ANTIGIRATORIO		8X19 ELEVADOR		8X19 RETENIDA	
mm	plg	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton	Peso kg/m	Carga de ruptura ton
3.18	1/8"	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	0.60
4.76	3/16"	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	1.29
6.35	1/4"	0.17	3.10	0.16	2.54	0.17	3.08	0.16	2.54	0.17	2.10	—	—	—	—	0.18	2.15
7.94	5/16"	0.27	4.10	0.24	3.86	0.27	4.10	0.24	4.09	0.27	4.29	—	—	0.21	2.86	0.30	3.63
9.53	3/8"	0.39	6.90	0.36	6.10	0.39	6.90	0.36	6.10	0.36	5.56	—	—	0.32	4.48	0.40	4.90
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.455	7.70	—	—	—
11.11	7/16"	0.52	9.20	0.48	8.30	0.52	9.20	0.48	8.30	0.49	7.53	—	0.60	0.40	5.42	0.59	6.57
12	1/2"	0.68	12.10	0.63	10.70	0.68	12.10	0.63	10.70	0.64	9.80	—	0.65	11.11	11.11	0.76	8.53
12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.92	15.11	—	—	—
14.3	9/16"	0.88	15.20	0.79	13.50	0.88	13.50	0.79	13.50	0.82	12.30	—	—	—	—	0.99	11.11
15.9	5/8"	1.07	18.70	0.98	16.60	1.07	18.70	0.98	16.60	1.01	15.20	—	—	0.85	11.50	1.21	13.43
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.17	19.74	—	—	—
19.05	3/4"	1.55	26.70	1.41	23.80	1.55	26.70	1.41	23.80	1.44	21.80	—	1.22	12.20	16.20	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.82	30.83	—	—	—
22.23	7/8"	2.11	36.10	1.92	32.10	2.11	36.10	1.92	32.10	1.96	29.50	—	—	—	—	—	—
25.4	1"	2.75	46.90	2.50	41.70	2.75	46.90	2.50	41.70	2.57	38.30	—	—	—	—	—	—
28.6	1-1/8"	3.48	59.00	3.17	52.40	3.48	59.00	3.17	52.40	3.26	48.20	—	—	—	—	—	—
31.75	1-1/4"	4.30	72.50	3.91	64.50	4.30	72.50	3.91	64.50	4.02	59.10	—	—	—	—	—	—
34.93	1-3/8"	5.21	77.60	4.73	77.60	5.21	87.10	4.73	77.60	4.87	71.10	—	—	—	—	—	—
38.1	1-1/2"	6.19	103.00	5.63	91.60	6.19	103.00	5.63	91.60	5.79	84.20	—	—	—	—	—	—
41.47	1-5/8"	7.26	120.00	6.61	107.00	7.26	120.00	6.61	107.00	—	—	—	—	—	—	—	—
44.45	1-3/4"	8.44	139.00	7.66	124.00	8.44	139.00	7.66	124.00	—	—	—	—	—	—	—	—
47.62	1-7/8"	9.67	158.00	8.80	142.00	9.67	158.00	8.80	142.00	—	—	—	—	—	—	—	—
50.8	2"	11.00	180.00	10.00	160.00	11.00	180.00	10.00	160.00	—	—	—	—	—	—	—	—

Imágenes ilustrativas. Las especificaciones pueden variar según disponibilidad del proveedor.